

BITMIX
BITUMEN MIX

COLD PATCHING ASPHALT

Kemacetan dijalan raya sering kali disebabkan oleh adanya jalanan berlubang dan rusak. untuk itu kami BITMIX Indonesia memberikan Solusi berupa produk **COLD PATCHING ASPHALT**, yaitu material penutup lubang pada permukaan jalan aspal cepat yang terbuat dari bahan asphalt dan bahan aditif.

Dengan teknologi campuran aspal dan bahan aditif penggunaan cukup mudah yaitu dengan membersihkan area lubang dari bahan bahan kotoran lalu di berikan cairan Bitmix Primer lalu dibuka kemasan praktis Cold Patching dan dihamparkan dengan rata pada permukaan lubang. Selanjutnya dilakukan pemadatan ringan (stamper tangan).

Aplikasi tambahan tersebut cukup cepat dapat digunakan setelah dilakukan pemadatan, sehingga kendaraan dapat lewat dan jalan tersebut dapat digunakan. Disarankan untuk kondisi langsung open traffic untuk kedalaman lubang tidak kurang dari 20 cm.

DAPAT SEGERA DIGUNAKAN

KEMASAN PRAKTIS

ALAT - ALAT YANG SEDERHANA

MELEKAT DENGAN KUAT

TANPA PEMBAKARAN



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

METODA APLIKASI PRODUK



01
Siapkan lubang yang akan di tambal.



02
Lakukan pembersihan dan lapisi cairan aspal emulsi /sealer pada substrat.



03
Tuangkan Cold Patch hingga cukup tinggi pada lubang.



04
Ratakan aspal mengunakan alat bantu hingga merata



05
Gunakan tumbuk tangan maupun mesin untuk meratakan permukaan.



06
Beri sedikit cipratan air agar aspal menyatu dengan sempurna.

SPESIFIKASI PRODUK COLD PATCHING

PROPERTIES	UNIT	RESULT
KADAR BITUMEN EFEKTIF	MH	5.5
KADAR BITUMEN TERSERAP	MAX	1.7
KADAR BITUMEN TOTAL	MH	6
KADAR ASPAL EMULSI TOTAL	MH	10
(% THD BERAT TOTAL CAMPURAN)		
STABILITAS RENDAMAN (KG)	MIN	300
STABILITAS SISA	MAX	50
(% THD STABILITAS KERING SEMULA SESUDAH 48 JAM PADA SUHU RUANG)		
KADAR RONGGA POTENSIAL	MIN	5
(% THD BERAT TOTAL CAMPURAN PADAT)	MAX	10
PENYERAPAN AIR	MAX	4
(% THD BERAT TOTAL CAMPURAN PADAT)		
TEBAL FILM BITUMEN (MIKRON)	MIN	8
TINGKAT PENYELIMUTAN *(% THD TOTAL PERMUKAAN AGREGAT)*	MIN	75
TEBAL LAPISAN YANG DISARANKAN (MM)	MIN	30
	MAX [1]	75
PENGGUNAAN		BASE & SURFACE

Untuk peningkatan kualitas dan spesifikasi Bitmix dapat merubah bentuk dan kualitas
[1] dapat berubah sesuai uji percobaan pemadatan

BITMIX INDONESIA
Scientia Business Park Tower II 2nd Floor
Jl. Boulevard Gading Serpong Blok 0/2
Serpong Banten - Indonesia -15810
bitmix_indonesia bitmix_indonesia
WWW.BITMIX.ID info@bitmix.id